

# SC

乾電池別売  
RS-232C別売

最小表示 0.005kg (5g) ~

## IP68 防塵・防水デジタル台はかり

## 防塵・防水 IP68

ひょう量 30kg~150kg、最小表示0.005kg~0.02kg

### 洗える《IP68》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能  
水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)

### スケルトンフレーム構造(SC:SUS304)

細部まで洗浄しやすく、  
ゴミ・汚れが溜まらない構造



### アルミ製(A6061)ロードセル

アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ

### ステンレス製計量皿(SC:SUS304)

水で丸洗いが可能で衛生的

### 表示部の角度を上方向に調整可

最大角度60度

### 大型LCD表示

文字高39mm  
電池残量 3段階表示



### コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否  
判定や3段階の仕分けに便利

### kg・個数(pcs)モード

質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能

### RS-232C(端子台形状) / コンパレータ・リレー出力 別売\*

PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能  
★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

### クイックUSB

USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能  
(市販のUSBケーブルは別途必要) ★装着時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。

- データ直送ソフトWinCT 使用可能
  - 約5000時間連続駆動  
単1アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間使用可
  - 計量皿 M:300(W)×380(D)mm L:390(W)×530(D)mm
- \*取引・証明用(検定付)モデルもございます。



SC-KAM/KAL

セパレート型  
SC-KBM/KBL  
※ケーブル長:約1.5m

# IP68



一体型(ボール付)	SC-30KAM	SC-60KAM	SC-150KAM	SC-60KAL	SC-150KAL	
セパレート型(ボールなし)	SC-30KBM	SC-60KBM	SC-150KBM	SC-60KBL	SC-150KBL	
ひょう量	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg	
最小表示◆	0.005kg*(0.01kg)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)	
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm			390(W)×530(D)mm		
外形寸法	KAM:300(W)×543(D)×717(H)mm/KBM計量部:300(W)×406(D)×117(H)mm			KAL:390(W)×688(D)×717(H)mm/KBL計量部:390(W)×550(D)×123(H)mm		
標準価格(税抜)	ボール付	¥120,000		¥130,000		
	ボールなし	¥110,000		¥120,000		
JANコード	ボール付	4981046605397	4981046605403	4981046605410	4981046605427	4981046605434
	ボールなし	4981046605441	4981046605458	4981046605465	4981046605472	4981046605489
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥40,000	¥24,000		¥40,000

◆内部設定により切替えが可能です。(※出荷時設定)・kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

- 別売品**
- SCE-02\*1 USBインタフェース(クイックUSB) ¥ 7,500(税抜)
  - SCE-03\*1 RS-232C/コンパレータ・リレー出力 ¥15,000(税抜)
  - AD-8127 マルチプリンタ ¥65,000(税抜)
  - AX-KO3285-320 PCとAD-8127用ケーブルユニット 3m(D-Sub9P) ¥13,000(税抜)

- \*1 SCE-02とSCE-03は同時に使用できません。SCE-02使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。SCE-03使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。
- 別売品の環境ロガー(AD-1687)、計量データロガー(AD-1688)、イーサネット・コンパレータ(AD-8526)、クイックUSBアダプタ(AD-8527)に接続する場合には、SCE-03(RS-232C)と、AX-KO3285-320と市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要となります。

**AND** 株式会社 **イーアンド・デイ**  
本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>