

SN-WP

最小表示 0.2kg

防塵・防水 パレット一体型 デジタル台はかり

AC100V
RS-232C別売

防塵・防水 IP65

ひょう量1200kg、最小表示0.2kg～0.5kg

洗える表示部と計量台

フォークリフトで簡単に運搬可能

パレット一体型

- 倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管
- 大型計量台
- 選別計量機能
- 切り出し計量機能：フレコンバック計量など
- 個数計機能：大型部品の個数管理に最適
デジタル風袋引き機能
- メモリ機能：個数計に便利なメモリ4種類
- 表示器スタンド標準装備
- 電源ケーブル：約1.6m

* 取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品SN-WP-KはP.69をご覧ください。



※ケーブル長：5m

モデル	SN-1200KWP
ひょう量	1200kg
最小表示	0.2kg (0～600kg) 0.5kg (600kg～1200kg)
計量台寸法	1100(W)×1100(D)×265(H)mm
質量	計量台：約90kg、スタンド表示部：約5.6kg
電源	AC100V
標準価格(税抜)	¥648,000
JANコード	4981046607759

パレット材質=ポリプロピレン(PP) 計量フレーム=SUS304

別売品

AD4407-03* RS-422/485出力、リレー出力 ¥20,000(税抜)
AD4407-05* RS-232C(端子台形状)、
リレー出力、コントロール入力 ¥20,000(税抜)
AD4407-07* アナログ出力(4～20mA) ¥30,000(税抜)
AD4407-08* RS-232C、カレントループ出力、
リレー出力、コントロール入力 ¥20,000(税抜)

AD-8526 イーサネット・コンバータ
(データ収集ソフト WinCT-Plus付) ¥45,000(税抜)
AX-KO3586-200 RS-232Cケーブル 2m(バラ線-9P) ¥4,500(税抜)
AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル 2m(バラ線-25P) ¥4,500(税抜)
* 印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

AND 株式会社 **イー・アンド・ティ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。