

FZ-i

校正用分銅  
内蔵型ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

汎用電子天びんのニュースタンドード

ひょう量122g～5200g、最小表示0.001g～0.01g

FX-i

標準型

最小表示 0.001g～

汎用電子天びん



■ 大型風防  
FXi-11-JAは別売  
★特許申請中



風防のトップが全面開口  
(左右に回転) ★特許申請中



動物計量も可能(FXi-12-JA)  
※ひょう量1220g、2200g、3200g、5200g機種

FZ-i/FX-i共通

堅牢なボディ ★特許申請中

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

省スペース設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量センサーシステムC-SHS<sup>®</sup>搭載 ★特許申請中

応答速度 約1秒 (Compact-Super Hybrid Sensor)

統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備

イーサネット・インタフェース

FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。

《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

小型風防 FZ-i全機種標準装備 ★特許取得済

FX-120i/200i/300i/500iにも標準装備

FX-1200i/2000i/3000i/5000i用は別売(FXi-10-JA)

内蔵バッテリー &lt;ニッケル水素充電池&gt;

天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(別売:FXi-09-JA)

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録が可能。日常の保守点検の記録管理に便利。(FX-iは、AD-8121Bとの接続により可能)

■ 2電源方式(※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(別売品))

■ 動物計量

■ コンパレータ表示 プザー付(プザー音40dB(本体正面1mでの測定))

■ 床下ひょう量 専用金具標準装備

■ クイックUSB ★特許申請中

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

■ g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード

※取引・証明用(検定付)モデルもございます。(FZ-iのみ)  
検定済品FZ-iRはP.63をご覧ください。

| 校正用分銅内蔵型      | FZ-120i                                   | FZ-200i       | FZ-300i       | FZ-500i       | FZ-1200i      | FZ-2000i      | FZ-3000i      | FZ-5000i      |
|---------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 標準型           | FX-120i                                   | FX-200i       | FX-300i       | FX-500i       | FX-1200i      | FX-2000i      | FX-3000i      | FX-5000i      |
| ひょう量          | 122g                                      | 220g          | 320g          | 520g          | 1220g         | 2200g         | 3200g         | 5200g         |
| 最小表示          | 0.001g                                    |               |               |               | 0.01g         |               |               |               |
| 個数モード         | 計数可能最小単重 0.001g                           |               |               |               | 0.01g         |               |               |               |
|               | サンプル数 5、10、25、50または100個                   |               |               |               |               |               |               |               |
| パーセントモード      | 100%登録最小質量 0.100g                         |               |               |               | 1.00g         |               |               |               |
|               | パーセント最小表示 0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え) |               |               |               |               |               |               |               |
| 計量皿寸法         | φ130mm                                    |               |               |               | φ150mm        |               |               |               |
| FZ-i          | 標準価格(税抜)                                  | ¥79,000       | ¥84,000       | ¥89,000       | ¥99,000       | ¥79,000       | ¥84,000       | ¥89,000       |
|               | JANコード                                    | 4981046603997 | 4981046604000 | 4981046604017 | 4981046606271 | 4981046604024 | 4981046604031 | 4981046604048 |
| FX-i          | 標準価格(税抜)                                  | ¥59,000       | ¥64,000       | ¥69,000       | ¥79,000       | ¥59,000       | ¥64,000       | ¥69,000       |
|               | JANコード                                    | 4981046602020 | 4981046602037 | 4981046602044 | 4981046606332 | 4981046602051 | 4981046602068 | 4981046602075 |
| JCSS校正料金(税抜)※ | ¥18,000                                   |               |               |               |               |               |               |               |

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

## 別売品

FXi-02-JA<sup>※1</sup> USBインタフェース(2m ケーブル付)

&lt;クイックUSB&gt;

FXi-08-JA<sup>※1</sup> イーサネット・インタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)FXi-09-JA<sup>※1</sup> 内蔵バッテリーユニット(10時間充電、約8時間使用可)

FXi-10-JA 小型風防(アクリル製)

FXi-11-JA 大型風防(ポリカーボネイト製)

FXi-12-JA 動物計量皿 ひょう量1220g、2200g、3200g、5200g機種用

(開口部φ150mm、高さ130mm)

FXi-15-JA キャリングケース

AD-1654 比重測定キット(FZ/FX-i用)

AD-1683 除電器(イオナイザー)

AD-1684A 静電気測定器

大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。

※1. FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

AD-1687

AD-1688

AD-1689

AD-8127

AD-8126

AD-8527

AD-8920A

AD-8922A

AX-FXi-31-JA

AX-USB-9P

AX-KO2466-200

AX-CARATPAN-WJA

AX-CARATPAN-BJA

AX-TB248

環境ロガー

計量データロガー

分銅操作専用ピンセット(1～500gの分銅に対応)

コンパクト・プリンタ

ミニプリンタ

クイックUSBアダプタ

外部表示器

外部コントローラー

本体カバー(5枚セット)

USBコンバータ・ケーブルセット

RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)

宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mℓ、材質アルミ)

2個セット(銀色)

2個セット(黒色)

ACアダプタ(標準付属品)

¥40,000(税抜)

¥18,000(税抜)

¥2,000(税抜)

¥65,000(税抜)

¥48,000(税抜)

¥16,000(税抜)

¥12,000(税抜)

¥36,000(税抜)

¥3,500(税抜)

¥10,000(税抜)

¥5,000(税抜)

¥3,000(税抜)

¥3,000(税抜)

¥3,500(税抜)

AND 株式会社 エーアンドデー

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
 ■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
 ■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
 ■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
 ■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp